

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 9/2020

Број: IV-05-404-19/10/2020
Датум: 09.07.2020. године
Кучево

Поштовани,

Општинска управа Кучево, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке – Извођење радова за реализацију Пројекта „Енергетска санација објекта школе и ђачке кухиње са фискултурном салом подручног одељења основне школе у селу Нересница, редни број поступка јавне набавке: 9/2020, у складу са одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/15, 68/15), у законском року доставља измену број 2 конкурсне документације која чини саставни део конкурсне документације.

Измена бр. 1:

На страни 4 од 46 Конкурсне документације, у поглављу III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, врши се измена следећег:

„III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 07:00 до 15:00 часова, у просторијама општинске управе Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево и то на захтев овлашћених представника понуђача.

Напомена: Овлашћење представника понуђача мора да садржи: име, презиме, број личне карте и адреса становања.

Понуђачи захтев подносе лично, препорученом поштом на адресу Општинска управа Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево или путем електронске поште на е-маил: javnenabavke@kucevo.rs. У захтеву навести контакт телефон и име особе за контакт.

Контакт особа за увид у техничку документацију и обилазак локације је: Дејан Марановић.“

Тако да сада гласи:

„III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 07:00 до 15:00 часова, у просторијама општинске управе Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево и то на захтев овлашћених представника понуђача.

Напомена: Овлашћење представника понуђача мора да садржи: име, презиме, број личне карте и адреса становања.

Понуђачи захтев подносе лично, препорученом поштом на адресу Општинска управа Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево или путем електронске поште на е-маил: javnenabavke@kucevo.rs. У захтеву навести контакт телефон и име особе за контакт.

Контакт особа за увид у техничку документацију и обилазак локације је: Дејан Марановић.“



Шема столарије

Шема столарије се може преузети овде:

“

Измена бр. 2: На страни 16 од 46 Конкурсне документације, у поглављу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, у позицији под бројем 1. и 2. **врши се измена следећег:**

1.	ПРОЗОРИ Демонтажа постојећих прозора, набавка и уградња фасадне столарије-прозора од ПВЦ шестокоморногпрофила дебљине (дубине) 70 до 75 мм, у свему према прописима и детаљима, у белој боји са унутрашње испољашње стране. Позиција се има застаклити термоизолационим нискоемисионим стакло пакетом <u>у комбинацији флоат 4+12+4 мм</u> пуњеног криптоном, постављеним преко подметача од нерђајућег материјала и китовати одговарајућим китом, при чему се дебљина стакла треба мењати зависно од димензије позиција (у складу са упутствима произвођача стакла). Између крила и штока поставити заптивачод синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Оковтреба бити од елоксираног алуминијума, првокласан уз обезбеђење основне сигурности WK1. Унутрашње ПВЦ клупице ширине 150 мм (или по потреби шире) и спољње АЛ клупице ширине у зависности од ширине спољњег зида у бојама као што је претходно наведено (за ПВЦ профил). Отварање прозора према приказима изоснова и шеми браварије. Коефицијент топлотне проводљивости позиције не сме бити већи од 1,30 W/м2К. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. Прозоре причврстити металним анкерима по висини на мин. два места а по ширинини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да је извођач обавезан проверити мере на лицу места пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијент топлотне проводљивости, ваздушна пропустљивост, воденапропустљивост, звучна изолација, запаљивост).
----	--

Тако да сада гласи:

1.	ПРОЗОРИ Демонтажа постојећих прозора, набавка и уградња фасадне столарије-прозора од ПВЦ шестокоморногпрофила дебљине (дубине) 70 до 75 мм, у свему према прописима и детаљима, у белој боји са унутрашње испољашње стране. Позиција се има застаклити термоизолационим нискоемисионим стакло пакетом <u>стандардних димензија</u> пуњеног криптоном, постављеним преко подметача од нерђајућег материјала и китовати одговарајућим китом, при чему се дебљина стакла треба мењати зависно од димензије позиција (у складу са упутствима произвођача стакла). Између крила и штока поставити заптивачод синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Оковтреба бити од елоксираног алуминијума, првокласан уз обезбеђење основне сигурности WK1. Унутрашње ПВЦ клупице ширине 150 мм (или по потреби шире) и спољње АЛ клупице ширине у зависности од ширине спољњег зида у бојама као што је претходно наведено (за ПВЦ профил). Отварање прозора према приказима изоснова и шеми браварије. Коефицијент топлотне проводљивости позиције не сме бити већи од 1,30 W/м2К. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. Прозоре причврстити металним анкерима по висини на мин. два места а по ширинини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да је извођач обавезан проверити мере на лицу места пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијент топлотне проводљивости, ваздушна пропустљивост, воденапропустљивост, звучна изолација, запаљивост).
----	--

„ и

2.	ВРАТА Израда и уградња улазних врата од алуминијских профила са побољшаним термопрекидом, боје и тона по избору инвеститора. Врата су двокрилна са надсветлом. Позиција је делимично застакљена двослојним нискоемисионим стакло пакетом димензија <u>д=4+12+4 мм</u>, пуњеног аргеном са коефицијентом прелаза топлоте $U_{max}=1,40$ W/м2К. Отварање врата према приказима из основа и шеми браварије. Обрачун по комаду уграђених позиција.
----	--

Тако да сада гласи:

2.	ВРАТА Израда и уградња улазних врата од алуминијских профила са побољшаним термопрекидом, боје и тона по избору инвеститора. Врата су двокрилна са надсветлом. Позиција је делимично застакљена двослојним нискоемисионим стакло пакетом <u>стандардних димензија</u>, пуњеног аргеном са коефицијентом прелаза топлоте $U_{max}=1,40$ W/м2К. Отварање врата према приказима из основа и шеми браварије. Обрачун по комаду уграђених позиција.
----	--

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Измењена Конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

У прилогу су дате измењене странице конкурсне документације.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Извођење радова за реализацију Пројекта „Енергетска санација објекта школе и ђачке кухиње са фискултурном салом подручног одељења основне школе у селу Нересница“

Врста радова

Радови за реализацију Пројекта „Енергетска санација објекта школе и ђачке кухиње са фискултурном салом подручног одељења основне школе у селу Нересница“ са спецификацијама и техничким условима саставни су део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу *XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ* које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

Рок за извођење радова

Рок за извођење радоване може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова

Радови ће се изводити на територији општине Кучево, у селу Нересница, на објекту ОШ „Угрин Бранковић“ – подручно одељење у Нересници, Нересница бб, 12242 Нересница.

Гарантни рок

Гарантни рок за изведене радове износи минимум 24 (двадесетчетири) месеца рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 07:00 до 15:00 часова, у просторијама општинске управе Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево и то на захтев овлашћених представника понуђача.

Напомена: Овлашћење представника понуђача мора да садржи: име, презиме, број личне карте и адреса становања.

Понуђачи захтев подносе лично, препорученом поштом на адресу Општинска управа Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево или путем електронске поште на е-маил: javnenabavke@kucevo.rs. У захтеву навести контакт телефон и име особе за контакт.

Контакт особа за увид у техничку документацију и обилазак локације је: Дејан Марановић.



Шема столарије

Шема столарије се може преузети овде:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Радови за реализацију Пројекта „Енергетска санација објекта школе и јачке кухиње са фискултурном салом подручног одељења основне школе у селу Нересница“

Ред. Број	Опис радова	Јед. мере	Количин а	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
А)	ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ						
1.	ПРОЗОРИ Демонтажа постојећих прозора, набавка и уградња фасадне столарије-прозора од ПВЦ шестокоморнопрофила дебљине (дубине) 70 до 75 мм, у свему према прописима и детаљима, у белој боји са унутрашње испољашње стране. Позиција се има застаклити термоизолационим нискоемисионим стакло пакетом стандардних димезија пуњеног криптоном, постављеним преко подметача од нерђајућег материјала и китовати одговарајућим китом, при чему се дебљина стакла треба мењати зависно од димензије позиција (у складу са упутствима произвођача стакла). Између крила и штока поставити заптивачод синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окашницу за отицање воде. Оковтреба бити од елоксираног алуминијума, привокласан уз обезбеђење основне сигурности WK1. Унутрашње ПВЦ клупице ширине 150 мм (или по потреби шире) и спољње АЛ клупице ширине у зависности од ширине спољњег зида у бојама као што је претходно наведено (за ПВЦ профил). Отварање прозора према приказима изоснова и шеми браварије. Коefицијент топлотне проводљивости позиције не сме бити већи од 1,30 W/m2K. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. Прозоре причврстити металним анкерима по висини на мин. два места а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по команди уз напомену да је извођач обавезан проверити мере на лицу места пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коefицијент топлотне проводљивости, ваздушна пропустљивост, воденапропустљивост, звучна изолација, запаљивост).						
1.1.	ПРОЗОР димензија 120 x 190 цм	Комад	38				
1.2.	ПРОЗОР – СВЕТЛАРНИК димензија 230x240 цм	Комад	1				
1.3.	ПРОЗОР – СВЕТЛАРНИК димензија 230x120 цм	Комад	1				
	УКУПНО ПРОЗОРИ						
2.	ВРАТА Израда и уградња улазних врата од алуминијских профила са побољшаним термопрекидом, боје и тона по избору инвеститора. Врата су двокрилна са надсветлом. Позиција је делимично застакљена двослојним нискоемисионим стакло пакетом стандардних димензија, пуњеног аргоном са коefицијентом прелаза топлоте Umax=1,40 W/m2K. Отварање врата према приказима из основа и шеми браварије. Обрачун по команди уграђених позиција.						

2.1.	Главна улазна врата са северне стране димензија 200x255 цм	Комад	1				
2.2.	Улазна врата са дворишне стране димензија 195x245 цм	Комад	1				
	УКУПНО ВРАТА						
Б)	ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ФАСАДНИХ ПОВРШИНА						
1.	ФАСАДНЕ ПОВРШИНЕ. Набавка материјала и израда термоизолиране фасаде са завршном обрадом укреним малтерима у облику пасте за израду грубо зарибаних фасада, систем фасаде „Демит“. Украсни малтер типа „Топакрил 2“ или слични, је фасадни пластични малтер припремљен за употребу, у облику пасте, са мерним агрегатом и додацима. Плоче експандираног полистирена дебљине 8 цм, самогасив, масе 20 кг/м³, тачкасто залепити лепком за стиропор за подлогу и нивелисати слојем лепка за стиропор. Уградити пластичне котве – ударне анкере, 5-6 ком/м² као и металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица фасаде. Преко постављених плоча равномерно нанети лепак за стиропор у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети лепак за стиропор у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. Подлогу импрегнирати Подлогом А. Топакрил 2 нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна и структуру извући кружним заривавањем гуменом глет хоблом или вертикалним заривавањем Стиропором. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферије. Пре почетка наношења у сарадњи са инвеститором одредити боју и урадити пробне узорке. Приликом обрачуна изведених радова сви фасадни отвори се одбијају. Понуђеном ценом обухватити и израду шпалетни, односно обрада шпалетни неће се посебно обрачунавати и плаћати. Све радове извести у свему према тахничком опису који је дат у идејном пројекту. У цену урачунаати и потребну фасадну скелу. Обрачун по м² завршно обрађене фасаде.						
3.2.	ПОЗИЦИЈА С3-1 ИЗ ЕЛАБОРАТА О ЕЕ	м ²	304,34				
3.3.	ПОЗИЦИЈА С3-2 ИЗ ЕЛАБОРАТА О ЕЕ	м ²	156,11				
	УКУПНО ФАСАДНЕ ПОВРШИНЕ:						

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (А+Б):

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А: _____

ПДВ: _____

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ – ОМ: _____

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

- У колону јединична цена без ПДВ-а - понуђач уписује јединичну цену радова без ПДВ -а, исказану у динарима по наведеној јединици мере.
- У колону јединична цена са ПДВ-ом понуђач уписује јединичну цену радова са ПДВ-ом, исказану у динарима по наведеној јединици мере.
- У колону Укупна цена без ПДВ-а - понуђач уписује укупну цену радова без ПДВ - а, за дате количине, тако што се јединична цена без ПДВ-а помножи са датом количином (3 x 4).
- У колону Укупна цена са ПДВ-ом - понуђач уписује укупну цену радова са ПДВ - ом, за дате количине, тако што се јединична цена са ПДВ-ом помножи са датом количином (3 x 5).
- У делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (Збирни предрачун радова) уписује се укупна вредност наведених врста радова, чијим сабирањем се долази до укупне вредности понуде без ПДВ - а. Након обрачуна ПДВ - а, у последњем реду рекапитулације уписује се укупна вредност понуде са обрачунатим ПДВ - ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача