



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

Општинска управа

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Број предмета: ROP-KUC-42985-LOCA-5/2024

Број: 353-16/24-03

Датум: 01.04.2024. године

Кучево

Општинска управа Кучево - Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду решавајући по захтеву Општине Кучево за издавање измењених локацијских услова за изградњу фекалне канализационе мреже у насељу Раброво, на основу члана 53а., 55., 56. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл.гл. РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/23), члана 13. и 16. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 87/23), члана 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003...92/2023) и Плана генералне регулације за делове насељених места Раброво, Мустапић, Велика Бресница и Мала Бресница са индустријским зонама („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 11/13) издаје

ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу фекалне канализационе мреже у насељу Раброво на КП.бр. 862, 291, 860, 858, 720 и 525 КО Раброво и КП.бр.2379 КО Велика Бресница.

1.ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

Број катастарске парцеле и катастарске општине: 862, 291, 860, 858, 720 и 525 КО Раброво и КП.бр.2379 КО Велика Бресница.

Напомена: У случају неслагања бројева наведених катастарских парцела са графичким прилогом у Идејном решењу, меродаван је графички прилог.

Површине катастарских парцела:

КП.бр. 2379 КО Велика Бресница има површину од 05ха 32а 68м²;

КП.бр.862 КО Раброво има површину од 01ха 06а 31м²;

КП.бр.291 КО Раброво има површину од 20а 70м²;

КП.бр.860 КО Раброво има површину од 01ха 32а 65м²;

КП.бр.858 КО Раброво има површину од 79а 37м²;

КП.бр.720 КО Раброво има површину од 09а 92м²;

КП.бр.525 КО Раброво има површину од 22а 01м².

Катастарске парцеле испуњавају услов за грађевинску парцелу.

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ПРЕКО КОЈИХ ПРЕЛАЗЕ ПРИКЉУЧЦИ ИНФРАСТРУКТУРЕ:

Прикључак на постојећу канализациону мрежу се врши преко шахтова

- КП.бр.525 КО Раброво - Координате K1.4 (7 540 526.96; 4 936 666.13);
- КП.бр.862 КО Раброво - Координате S7.20 (7 541 109.94; 7 541 109.94);
- КП.бр.858 КО Раброво - Координате K1.64 (7 541 297.03; 4 937 107.54);
- КП.бр.720 КО Раброво - Координате S24.8 (7 541 380.83; 4 936 917.48);
- КП.бр.860 КО Раброво - Координате S27.3 (7 541 464.8890; 4 936 770.7970).

2. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:

Намена објекта: Јавна (спољна) канализациона мрежа

Класификациони број: 222311

Категорија: Г – инжењерски објекат

3.ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ - Бруто развијена грађевинска површина објекта (БРГП), спратност објекта: Укупна дужина свих цевовода **L=1.580,94м** (пречник DN160 дужина 422.74м; пречник DN200 дужина 970.06м; пречник DN250 дужина 188.14м).

Техничко решење предметне трасе дато у овом пројекту предвиђа постављање канализације на следећим деоницама:

- Деоница од км 46+690.00 до км 46+785.00 (назив канализације: K1-први део и S1)
- Деоница од км 46+956.51 до км 47+481.12 (назив канализације: S7)
- Деоница од км 47+629.84 до км 47+873.12 (назив канализације: K1-други део и S13)
- Деоница од км 47+900.70 до км 48+038.22 (назив канализације: S24)
- Деоница од км 48+056.76 до км 48+092.75 (назив канализације: S27)

На делу где је канализација постављена у асфалтном коловозу, предвиђена је изградња извода за кућне прикључке.

Напомена: При пројектовању и изградњи фекалне канализационе мреже у насељу Раброво испоштовати важеће прописе за ову врсту објеката, правила грађења из ових услова и техничке услове издате од ималаца јавних овлашћења, који су саставни део ових измењених локацијских услова.

Планирана спратност објеката - /;

4.ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: План генералне регулације за делове насељених места Раброво, Мустапић, Велика Бресница и Мала Бресница са индустријским зонама („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 11/13).

Целина, односно зона у оквиру које се налазе катастарске парцеле: Зона I- Зона ширег центра насеља , Зона II- Зона центра насеља.

Намена замљишта:

- КП бр. 862 КО Раброво - Државни пут I Б реда бр.33 (М-24);
- КП бр. 291 КО Раброво - Државни пут I Б реда бр.33 (М-24);
- КП бр. 860 КО Раброво - Државни пут I Б реда бр.33 (М-24);
- КП бр. 858 КО Раброво – Општински пут, јавна саобраћајница;
- КП бр. 720 КО Раброво – Некатегорисани општински пут, јавна саобраћајница;
- КП бр. 525 КО Раброво – Некатегорисани општински пут, јавна саобраћајница;
- КП бр. 2379 КО Велика Бресница – Државни пут I Б реда бр.33 (М-24);

5.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ПРЕДМЕТНА ПАРЦЕЛА:

Правила грађења:

Извод из планског документа: План генералне регулације за делове насељених места Раброво, Мустапић, Велика Бресница и Мала Бресница са индустријским зонама („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 11/13).

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОРЕ ИЗВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

2.1. Површине и објекти јавних намена

2.1.10. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода

Одвођење отпадних вода

Насеља Раброво и Велика Бресница смештена су дуж мањих водотока који си притоке реке Пек. До израде пројекта фекалне канализације фекалне воде су прикупљане у септичке јаме (које су више самоупијајући бунари) или су директно изливане у водотоке и канале.

Решење сакупљања употребљених домаћих отпадних вода условљено је конфигурацијом терена у насељу, као и положајем у односу на реципијент.

Планирана локација постројења за пречишћавање отпадних вода, за ова два насељена места, је на североистоку насеља Раброво уз водоток који се улива у реку Пек.

Систем за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у насељу састоји се из следећих елемената:

Систем за **сакупљање** отпадних вода представља сабирну колекторску мрежу у насељу. Састоји се од примарних и секундарних колектора. У случају насеља са мањим бројем становника сабирна мрежа је углавном од цеви минималног прописаног пречника за уличну мрежу (ДН 200).

Систем за **одвођење** отпадних вода представљен је главним колекторима који одводе воду из насеља до постројења за пречишћавање отпадних вода.

Систем за **пречишћавање** отпадних вода којим се вода пречишћава до захтеваног квалитета за упуштање у реципијент. Систем за пречишћавање није предмет ове техничке документације .

Мрежа примарне и секундарских колектора фекалне канализације планирана је од ПВЦ канализационих цеви округлог отвора. Пречник цеви биће одређен након спроведеног хидрауличног прорачуна.

Имајући у виду величину насеља, карактер отпадних вода, климатске услове као и динамику настајања отпадних вода, изабрано је постројење за пречишћавање отпадних вода које ради на принципу биолошког пречишћавања са активним муљем у СБР реактору (*пун енглески назив – Sequencing batch reactor*). Његов принцип рада карактерише цикличност поступка где се све технолошке фазе одвијају сукцесивно, дакле следе једна за другом са унапред дефинисаним временским интервалима трајања. Усвојена технологија пречишћавања обухвата:

1. Механичко пречишћавање;

2. Биолошко пречишћавање са две подфазе: биоаерација и таложење;
3. Дезинфекција пречишћене воде и
4. Третман муља.

У насељу Мала Бресница предвиђено је да се отпадна вода прикупља системом цевовода смештеним дуж саобраћајница и да се доведу до постројења смештеном на локацији поред водотока а на правцу према насељу Раброво. Постројење треба да буде конципирано тако да се отпадне воде пречисте на квалитет предвиђен правилником. У делу индустријске зоне у К.О Мустапић предвидети третман отпадних вода за сваки комплекс засебно. Квалитет отпадне воде мора бити такав да одговара превилнику о упуштању отпадних вода у реципијенте.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.4.8. Објекти водоводне и канализационе инфраструктуре

Канализација

Канализација се мора трасирати тако:

- Да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта;
- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте; - Колекторе за сакупљање и одвођење фекалних отпадних вода трасирати дуж осовине саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односу на колекторе атмосферских вода.
- Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7 m). Минимална дубина треба да буде таква да цевовод буде безбедан у односу на темена оптерећења
- Ревизиона окна морају се постављати на:
 - местима споја два колектора
 - ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду на правцима на растојању највише 160D
 - при промени пречника колектора
- Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом од 2 – 6 %, управно на улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.
- У правцу тока не сме се ни код једне врсте коректора са прикупљање и одвођење отпадних вода вршити презалаз са већег на мањи пречник колектора.
- Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног прикључка је Ø150mm.
- Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији.
- У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење фекалних отпадних вода у колекторе атмосферских вода.

- У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода.

- Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију.

- При упуштању индустријских отпадних вода у систем градске канализације, уколико је потребно, предтретманом довести квалитет индустријских отпадних вода на ниво квалитета отпадних вода из домаћинства.

- Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који продукују отпадну воду са садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти.

Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области.

- Квалитет воде који се испушта у реципиент мора да одговара Правилнику и не сме да буде квалитета нижег него у реципенту.

Положај грађевинских и регулационих линија према планском документу: Регулациона линија се одређује катастарским границама парцела. Трасу планиране канализационе мреже поставити у **предметним парцелама**, а у свему у складу са идејним решењем односно условима имаоца јавних овлашћења садржаним у овим локацијским условима.

У свим случајевима који нису дефинисани овим планом примењује се **Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Службени гласник РС“ бр. 22/2015).

6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКАТ

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ: За КП бр. 862, 291, 860 КО Раброво и КП бр. 2379 КО Велика Бресница регулациона линија одређена је на удаљености од 5м од осе планиране саобраћајнице.

За КП бр. 858, 525 КО Раброво регулациона линија одређена је на удаљености од 3.75м од осе планиране саобраћајнице.

За КП бр. 720 КО Раброво регулациона линија одређена је на удаљености од 2.75м од осе планиране саобраћајнице.

УДАЉЕНОСТ ОД МЕЂА: /

ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ: /

СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКТА: /

ФАЗНОСТ РАДОВА: Идејним решењем није предвиђена фазност радова.

ПАРКИРАЊЕ: /

ТЕХНИЧКИ ОПИС према ИДР: Предмет пројекта је изградња фекалне канализационе мреже у насељу Раброво.

Измена локацијских услова врши се из разлога што траса канализационе мреже по старом пројекту пролази поред асфалтног коловоза у делу у којем није могуће изградити канализацију из следећих разлога: непосредна близина објеката; због велике дубине ископа постоји могућност урушавања објеката, непосредна близина бандера електромереже и расвете; непосредна близина каблова поште, водоводне мреже, гасоводне мреже и дрвореда.

На делу где је канализација постављена у асфалтном коловозу, предвиђена је изградња извода за кућне прикључке.

Канализациони цевовод је од ПВЦ канализационих цеви и од ПЕ цеви за течење под притиском.

Канализациона мрежа:	Укупна дужина:	1.580,94м
	Пречник DN 160 Пречник DN 200 Пречник DN 250	422,74м 970,06м 188,14м
	Дубина укопавања:	Према графичком приказу у ИДР, и условима имаоца јавних овлашћења садржаних у овим условима
	Ширина рова:	0,90м
	Шахтови:	Префабриковани АБ шахтови, ЛП поклопци класе за тежак саобраћај од 40 МП

Предметна канализација се поставља у зони државног пута на следећи начин:

- Деоница од км 46+690.00 до км 46+785.00 (назив канализације: К1-први део и S1). Са леве стране ван асфалтног коловоза на осдтојанју од 70цм од ивице коловоза.
- Деоница од км 46+956.51 до км 47+481.12 (назив канализације: S7). Од км 46+956.51 до км 47+046.46 са леве стране ван асфалтног коловоза на осдтојању од 70цм од ивице коловоза. Од км 47+046.46 до км 47+481.12 средином леве саобраћајне траке
- Деоница од км 47+629.84 до км 47+873.12 (назив канализације: К1-други део и S13) средином десне саобраћајне траке.
- Деоница од км 47+900.70 до км 48+038.22 (назив канализације: S24) средином десне саобраћајне траке.
- Деоница од км 48+056.76 до км 48+092.75 (назив канализације: S27) средином десне саобраћајне траке.

На делу где је канализација постављена у асфалтном коловозу, предвиђена је изградња извода за кућне прикључке.

Укупна дужина предметне канализације је 1158.20м од чега је ДН250мм у дужини од 188,14м, а ДН200мм у дужини од 970,06м.

Укупна дужина извода за кућне прикључке и извода за уличне прикључке је 422.74м

Изводи за кућне прикључке се раде од ПВЦ цеви ДН160мм.

Нивелета дна цеви канализације на предметном потезу је остала непромењена, тј. преузета је из пројекта за извођење.

Цевоводи се постављају у ров ширине 90цм на слој песка од 10цм, а затрпавају се такође песком у висини од 30цм изнад темена цеви. Остатак рова се попуњава набијеним шљунком до потребне збијености. У графичком делу пројекта су дати детаљни цртежи ископа рова и детаљни цртежи

полагања цеви у ров са наведеним захтевима који се морају испоштовати при извођењу радова. Ширина рова за изводе за кућне прикључке је 90цм.

Предвиђена је изградња четири црпне станице. Црпне станице се граде од префабрикованих армирано-бетонских прстенова и састоје се из простора за предтретман фекалне отпадне воде, простора за смештај пумпи и простора за смештај водоводне арматуре. Све црпне станице су подземног типа.

У графичком делу пројекта је дат детаљ рова са приказом коловозне конструкције на делу рова. Саставни део овог пројекта је и Елаборат враћања коловозне конструкције у првобитно стање изнад рова.

У нумеричком делу пројекта је дат табеларни приказ постављања канализационог цевовода и извода за кућне прикључке у зони државног.

На делу трасе где се цевовод налази у непосредној близини постојећих инсталација, ископ извршити ручно са посебном пажњом како не би дошло до угрожавања безбедности и оштећења постојећих водовода.

С обзиром да су на појединим деоницама пројектоване дубине преко 3м, препоручује се употреба металне подграде типа Крингс-Вербау или сличне.

Саобраћајница се мора вратити у првобитно стање након завршетка изградње цевовода.

Дно шахта изградити од префабрикованог армиранобетонског елемента унутрашњег пречника 1.0м. Осталу висину шахта изградити од префабрикованих армиранобетонских прстенова унутрашњег пречника 1.0м, са завршним конусним прстеном на који се поставља ливено гвоздени поклопац за тежак саобраћај од 40МР.

У пројекту је дата приближна кота поклопца шахта, која је одређена на основу расположивих геодетских подлога. Тачну коту поклопца сваког шахта одредити на лицу места у односу на стварну коту терена (коловоза) а у договору и уз сагласност надзорног органа.

Предвиђено је да се Прикључци корисника на канализациону мрежу врше у шахтовима.

Могуће је, у договору са надзорним органом и уз сагласност пројектанта, извршити корекцију просторног положаја шахтова, а са циљем да се добије економски и технички оптималано решење за прикључак домаћинства.

У прилогу пројекта је дат ситуациони план са уцртаном трасом пројектоване канализације, нумерички елементи подужних профила са координатама шахтова, графички прикази подужних профила. Такође су дати и попречни профил пута са нанетим апсолутним стационажама државног пута и приказом положаја канализације.

У ситуационом плану су приказани и положаји извода за кућне прикључке на уличну канализацију. За сваки шахт на којем су предвиђени изводи за прикључак дати су попречни профили пута са нанетим карактеристичним котама и одстојањима.

7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: За изградњу фекалне канализационе мреже у насељу Раброво на КП.бр. 862, 291, 860, 858, 720, 525 КО Раброво и КП.бр.2379 КО Велика Бресница сагласно Мишљењу органа за заштиту животне средине Општине Кучево број 38-19/2024-03 од 13.03.2024.године; број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-5-HPAP-5/2024 од 08.03.2024.године.

8. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

При пројектовању и изградњи фекалне канализационе мреже у насељу Раброво, испоштовати важеће прописе за ову врсту објеката, правила грађења из ових услова која су саставни део ових локацијских услова:

1. „Електродистрибуција Србије“ Београд – Услови број 11.02-107891/2 од 14.03.2024.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-5-HPAP-4/2024 од 14.03.2024.године. За ове услове наплаћена је такса у износу од 29.920,80 динара. Дати услови важе 12 месеци, односно до истека локацијских услова издатих у складу са њима.
2. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, – Услови број 109249/2-2024 од 08.03.2024.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-5-HPAP-9/2024 од 08.03.2024.године. Дати услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова.
3. Јавно комунално предузеће „Кучево“ – Услови број 723/24 од 26.03.2024.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-5-HPAP-6/2024 од 26.03.2024.године.
4. ЈП „Путеви Србије“ – Услови број НК 33 од 21.03.2024.године, број у ROP-KUC-42985-LOCA-5-HPAP-7/2024 од 22.03.2024.године.
5. ЈП „Србијагас“ Нови Сад– Услови број ОП 175/24 (РН 364/24) од 18.03.2024.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-5-HPAP-8/2024 од 19.03.2024.године. За ове услове наплаћена је такса у износу од 27.009,55 динара.
6. Према копији катастарског плана водова број: 956-304-5337/2024 од 06.03.2024.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-5-CDS-1/2024 од 06.03.2024.године на катастарским парцелама број 862, 291, 860, 858, 720 и 525 КО Раброво и КП.бр.2379 КО Велика Бресница, постоје евидентирани водови, приказани на копији плана водова.

9. ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОНИТИ ПРЕ ГРАЂЕЊА: На наведеним парцелама не постоје објекти које треба уклонити.

10. РОК ВАЖЕЊА: Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе у складу са овим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

11. ЕНЕРГЕТСКА СВОЈСТВА: Објекат пројектовати и градити у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", бр. 61/11) и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службеном гласнику РС", бр. 69/2012, 44/18-др.закон и 111/2022).

12. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ: М¹₃– шљункови, пескови, глине и кречњак (сармат)

13. Саставни део локацијских услова је:

- Идејно решење бр. 0-РАБ-ИДР од јануара 2024. год.са прилозима (0-главна свеска, 3-пројекат хидротехничких инсталација), израђено од стране Предузећа за грађевинарство, трговину и услуге „Шумадија пројект“ д.о.о. Параћин, ул. Војводе Мишића, Параћин, главног пројектанта Саше Илића, дипл.грађ.инж.

14. По службеној дужности је прибављена и уз захтев приложена следећа документација:

по службеној дужности

- Копија катастарског плана бр. 952-04-027-4110/2024 од 06.03.2024. године
- Копија катастарског плана водова бр. 956-304-5337/2024 од 06.03.2024. године
- Мишљење Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду - сарадника на пословима за заштиту животне средине бр. 38-19/2024-03 од 13.03.2024.године

уз захтев приложено

- Пуномоћје
- Геодетски снимак постојећег стања
- Доказ о уплати административних такси

Напомена: Закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавног овлашћења, је претходни услов за издавање грађевинске дозволе, ако се у условима за пројектовање и прикључење које је издао ималац јавних овлашћења констатује да се објекат за који је поднет захтев не може изградити без изградње или доградње комуналне или друге инфраструктуре, односно додатног припремања или опремања грађевинског земљишта.

Чланом 6. Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/2023 и 94/2023 - испр.) којим је прописано да је произвођач отпада од грађења и рушења дужан да сачини план управљања отпадом од грађења и рушења (у даљем тексту: План управљања отпадом), прибави сагласност на План управљања отпадом и организује његово спровођење, ако се радови изводе на објекту који је категорије Б, В и Г. Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, посебној дозволи за извођење припремних радова, привременој дозволи и дозволи за извођење радова доставља се решење о сагласности на План управљања отпадом.

Према члану 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003...92/2023) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе ослобађају се плаћања такса. За ове услове наплаћена је накнада за вођење централне евиденције у износу од 2000,00 динара.

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине Кучево у року од три дана од дана достављања локацијских услова, таксиран са 400,00 динара локалне административне таксе.

Услове доставити:

- Подносиоцу захтева
- Имаоцима јавног овлашћења
- Архиви

Обрађивач
Милица Михајловић

Начелник Општинске управе
Никола Милорадовић